

Instrucciones de instalación húmedo de unión

¡IMPORTANTE! Las siguientes instrucciones para una unión húmedo nos gustaría señalar que no asumirá la responsabilidad si su dispositivo "bajo el agua" y, por lo tanto los daños. Si es posible, extraiga la batería del dispositivo o que se aplican a construir el dispositivo, aparte de que sólo la pantalla para obtener en la mano.

Estimado cliente, estamos encantados de que son de nuestra alta calidad Productos han elegido. Usted tiene que obtener la carta siguiente contenido:

1. Protector de pantalla / Suelos Laminados / consideró limpiapavimentos comprar en la subasta
2. factura con IVA demostrado
3. de montaje hoja de ayuda (evidente en la marcada papel)
4. Nota donde nuestro instrucciones detalladas de instalación se pueden encontrar.

Con el Digital Ultra claro que usted tiene una película con un alto nivel técnico y de calidad adquiridos. Este producto se caracteriza por la simple y de fácil montaje y una excelente protección contra los arañazos, rasguños y radiación UV. Esperamos que disfrute de su nuevo protector de pantalla y gracias por la compra de nuestro producto y la confianza.

Ayude a su asamblea partes arco en tiras. Recomendamos franja de aproximadamente 1cm de ancho x 2,5 cm de longitud. Estas tiras se pueden utilizar con bastante frecuencia y cuando usted debería obtener ayuda, de modo que por ejemplo, no huellas dactilares en el lado adhesivo de la lámina de las hojas. Por supuesto se puede deslizar, incluso sin la ayuda desentrañar la asamblea.

Ponga el papel de la parte inferior de la línea de montaje y se adhieren a estas tiras en la pantalla de protección. Coloque las tiras con la suficiente pendiente para que usted tiene suficiente espacio para tocar.



Las rayas cuando se debe obtener ayudar para que no tenga huellas dactilares en el lado adhesivo de la lámina de las hojas.

A continuación, limpiar su pantalla de fondo, debe ser audaz y libre de polvo. Utilice este un paño de limpieza. Por favor, no use toallas de papel.



Imagine un plato llano con una mezcla de agua y una gota de jabón hacer frente. La mayor de tomar una franja de hojas de la asamblea. Estas bandas también se puede utilizar más a menudo. Las patrullas le ayudará a obtener cuando, por lo que no tienen huellas dactilares sobre el lado adhesivo de la lámina de las hojas. Encolado ahora los instaladores rayas en el protector de pantalla.

Tome la banda holográfica a la cárcel y tire de la institución de regresar de un poco de material. Si usted acaba de tocar la banda de montaje, mantener la protección contra las huellas dactilares innecesarias. Realizar la lámina de las hojas a través de los líquidos y sacudir el exceso de agua. Ahora la película en la pantalla será. A través del agua-mezcla de jabón, usted tiene la oportunidad de mostrar la protección en la posición óptima, sin la cual la película se mueve o ya ha atascado y la eliminación de restos de hojas.



Frote el protector de pantalla desde el centro hacia el exterior y, a continuación, pulse el grado de humedad. El resto de la humedad puede secar y, a continuación, por sí solo, en el que mostrar las etiquetas en un lugar cálido para dos / tres horas lagerst (por ejemplo, sobre el calentador).

Quitar para poner fin a la prisión de rayas. Puede ser fácil y sin residuos de fuera de la diapositiva. Este método es adecuado para todas nuestras películas y laminados especies. Usted entusiasmado por la lectura.



FOLIEN
deluxe



FREYZEICHEN
Werbetechnik

WWW.FREYZEICHEN.COM