

Instrucciones de instalación seco de unión

Estimado cliente, Nos complace que usted mismo de nuestra alta calidad Productos han decidido. Usted tiene que obtener la carta siguiente contenido:

1. Protector de pantalla / Suelos Laminados / limpiapavimentos consideró como comprar en la subasta
2. Factura con IVA demostrado
3. Montaje de la hoja de ayuda (evidente en la marcada papel)
4. Tenga en cuenta que nuestro instrucciones detalladas de instalación puede encontrar.

Con el Digital Ultra claro que usted tiene una película con un alto nivel técnico y de calidad adquiridos. Este producto se caracteriza por la simple y de fácil montaje y una excelente protección contra los arañazos, rasguños y radiación UV. Esperamos que disfrute de su nuevo protector de pantalla y gracias por la compra de nuestro producto y la confianza.

Ayude a su asamblea partes arco en tiras. Estamos Recomendación sobre tiras de 1 cm de ancho x 2,5 cm de longitud. Estas tiras se pueden utilizar con bastante frecuencia y cuando usted debería obtener ayuda, por lo que sabe, por ejemplo, no huellas dactilares en el lado adhesivo de la película licencia. Por supuesto se puede deslizar, incluso sin la ayuda desentrañar la asamblea.

Tire el papel de la parte inferior de la línea de montaje y se adhieren a estas tiras en la pantalla de protección. Coloque las tiras con la suficiente pendiente para que usted tiene suficiente espacio para tocar.



Las rayas cuando se debe obtener ayudar para que no tenga huellas dactilares en el lado adhesivo de la película licencia.

A continuación, limpiar la pantalla de fondo, debe ser audaz y libre de polvo. Utilice este un paño de limpieza. Por favor, no use toallas de papel.



Tome la banda holográfica a la cárcel y en movimiento la parte trasera un portador material poco. Si que acaba de tocar la banda de montaje, que mantenga el Protección contra las huellas dactilares innecesarias.

La pantalla de protección en el dispositivo de posicionamiento. Bien usted necesita algo con el squeegee presión desde abajo, a partir de las corrientes constantes desde el centro izquierda y la derecha en la diapositiva. Asegúrese de que la película no descansa antes de predecir a limpiacristales. A continuación, de nuevo completamente en squeegees.



Quitar para poner fin a la presión de rayas. Se puede fácilmente y sin residuos de fuera de la diapositiva.

FOLIEN
deluxe


FREYZEICHEN
www.FREYZEICHEN.COM
Wer b e t e c h n i k